

クレーン仕様

吊り作業や掘削作業など、一台二役で活躍します。

現場で求められる優れた作業性に加え、
欠かせない安全性もしっかり確保


■ クレーン作業モード

荷重表示モニタのクレーンスイッチを押すことで、クレーン作業に関する安全装置が機能します。

- バケットの開き操作をロック
- 外部表示灯が点灯
- 作業速度が減速



モニタ



外部表示灯

■ ブーム・アーム落下防止装置

ブームシリンダとアームシリンダに落下防止弁を装備。クレーン作業中、油圧ホースが万一損傷しても圧力低下による急激な落下を防止します。



ブーム落下防止装置




アーム落下防止装置

■ バケットリンクに格納できる 外れ止め付き吊りフック

外れ止め付き吊りフックはバケットリンクに格納できるので、作業の邪魔になりません。



■ 定格総荷重表



移動式クレーン規格

- 「クレーン等安全規則」「移動式クレーン構造規格」日本クレーン協会規格（JCA規格）「JCAS2205-98」 に合致した小型移動式クローラクレーン
- バケットにフックを溶接して行う吊り荷作業は、労働安全衛生規則164条による「用途外使用」に当たり原則禁止です。
(例外は土止め支保工作業など、限られた作業です)

■ 主要装備品

- 油圧システム
 - ・高性能リターンフィルタ
 - ・ワンタッチアイドル
 - ・走行2速切替
 - ・旋回ABS
- 安全装備
 - ・後方リアビューミラー
 - ・跳ね上げ式ロックレバー
 - ・緊急脱出ハンマー
 - ・シートベルト
- ・ 右前大型手すり
- ・ キャブ上ヘッドライト
- ・ 走行アラーム
- ・ 取説紛失防止用ドッグチェーン
- ・ ブーム/アームホールディングバルブ
- ・ エンジン緊急停止スイッチ
- キャブ/室内装備
 - ・ 超撥水オベレタシート
 - ・ 大型ラウンドキャブ
 - ・ 流体マウント
- ・ エアコン
- ・ デフロスタ
- ・ 前面窓開閉自動ロック
- ・ 自動接点ワイパーコネクタ
- ・ ウォシャー付間欠ワイパ
- ・ リクライニングシート
- ・ カップホルダ
- ・ 灰皿
- ・ ルームランプ
- ・ ハットフック

■ オプション品

- ・ クイックチェンジ2way
- ・ 燃料フィルタ (ウォータセパレータ付)
- ・ 燃料プレフィルタ (ウォータセパレータ付)
- ・ ダブルエレメントエアクリーナ
- ・ キャブヘッドガード (労安則型)
- ・ イモビライザ
- ・ キャブヘッドガード (簡易型)
- ・ クイックチェンジ4way
- ・ アームレスト/ヘッドレスト
- ・ 走行ベダル

■ 装備品

◎：基本装備 ●：オプション

SH125XU-3B			
		標準仕様	クレーン仕様
下部走行体	500mmグローサシュー	◎	◎
	600mmグローサシュー	●	●
	700mmグローサシュー	●	●
	500mm強化型分割式ゴムクローラー	●	●
	ロワーアンダーカバー	●	●
	ブレード	◎	◎
フロントアタッチメント	0.45m ³ (旧JIS 0.4m ³)	◎	◎
アーム	2.11mオフセット標準アーム	◎	◎
	2.41mオフセットロングアーム	●	—
ブーム	オフセットブーム	◎	◎
アタッチメント配管	ブレーカ回路	●	●
	併用回路	—	—
	往復回路	●	●
	往復回路+第2予備配管	—	—
キャブ内装備品	AM/FMステレオラジオ	◎	◎
	キャブヘッドガード (簡易型)	●	●
	キャブヘッドガード (労安則型)	●	●
その他	クイックチェンジ (2WAY)	◎	◎
	クイックチェンジ (4WAY)	●	●
	盗難防止イモビライザ	●	●